MLT ONE/TWO/THREE
SCHUTZABDECKUNG

WICHTIGE HINWEISE!

Die MLT Schutzabdeckung dient zum tempäraren Schutz vor Regen oder (bei Anwendung unter der Traverse) zur Sicherung der PAN-TILT Bewegung eines Scheinwerfers während des Transports.
Die Schutzabdeckung ist nicht für den dauerhaften Outdoor-Betrieb vorgesehen und schützt auch nicht vor Witterung, Korrosion, Vandalismus oder Diebstahl.

Im ersten Schritt wird die Schutzabdeckung mittels der beiden Schellen am unteren Gurtrohr der MLT befestigt. Die Rolle mit der Schutzplane hängt dabei parallel zum Gurtrohr. Zuerst die Schelle auf der Seite OHNE Feder in der Welle montieren. Welche Seite das ist, kann durch einfaches Drehen des Aufnahmebügels um die Wellenachse festgestellt werden.

Danach wird die Feder auf die gewünschte Vorspannung gebracht. Dies wird durch die Anzahl der Umdrehungen um die Wellenachse realisiert. Mit jeder Drehung steigt die Vorspannung.

Nun kann die zweite Schelle montiert werden. Hierbei darauf achten, dass das Einschubrohr auf beiden Seiten gleichmäßif aus der Plane herausschaut.

Im zweiten Schritt wird die Plane wahlweise unter oder über die Traverse gezogen und mit den entsprechenden Clips am gegenüberliegenden Gurtrohr befestigt.