HOFKON 290-3 HD

Gurtrohr ***Tube***	48x3 mm
Fachwerk ***Bracing***	20x2 mm
Material ***Material***	Aluminium EN AW 6082 T6



Zulässige Belastung ohne Durchbiegungsbeschränkung unter Berücksichtigung der **DIN EN 13814 Fliegende Bauten**
Permissible loadings without limited by deflection taking account of the DIN 13814 Fairground

		Streckenlast *Wiring load*		Durchbiegung *Deflection*	Max. Punktlast *Max. Point load*	Durchbiegung *Deflection*	Drittelpunktlast *Third-Point load*	Durchbiegung *Deflection*
m ***ft***	**total**	**kg/m** ***lbs/ft***		**mm** ***inch***	**kg** ***lbs***	**mm** ***inch***	**kg** ***lbs***	**mm** ***inch***
2 *6,6*	2641,5 *5823,6*	1320,8 *887,5*		3,1	1320,8 *2911,8*	2,5	990,6 *2183,9*	3,2
3 *9,8*	1754,1 *3867,1*	584,7 *392,9*		6,9	877,1 *1933,6*	5,6	657,8 *1450,2*	7,1
4 *13,1*	1308,3 *2884,3*	327,1 *219,8*		12,4	654,2 *1442,2*	9,9	490,6 *1081,6*	12,6
5 *16,4*	1039,2 *2291,0*	207,8 *139,7*		19,3	519,6 *1145,5*	15,6	389,7 *859,1*	19,8
6 *19,7*	858,4 *1892,4*	143,1 *96,1*		27,9	429,2 *946,2*	22,5	321,9 *709,6*	28,5
7 *23*	728,0 *1605,0*	104,0 *69,9*		38,1	364,0 *802,5*	30,8	273,0 *601,9*	38,9
8 *26,2*	629,2 *1387,2*	61,3 *41,2*		49,8	314,6 *693,6*	40,5	236,0 *520,2*	50,9
9 *29,5*	551,5 *1215,8*	48,8 *32,8*		63,3	275,7 *607,9*	51,6	206,8 *455,9*	64,6
10 *32,8*	488,4 *1076,8*	39,6 *26,6*		78,4	244,2 *538,4*	64,2	183,2 *403,8*	79,9
11 *36,1*	436,1 *961,5*	32,7 *21,9*		95,2	218,1 *480,7*	78,3	163,5 *360,5*	97,0
12 *39,4*	391,8 *863,8*	27,2 *18,3*		113,7	195,9 *431,9*	94,0	146,9 *323,9*	115,9
13 *42,7*	353,7 *779,7*	22,9 *15,4*		134,0	176,8 *389,9*	111,5	132,6 *292,4*	136,6
14 45,9	320,4 *706,4*	19,4 *13,0*		156,2	160,2 *353,2*	130,6	120,2 *264,9*	159,0

HOF Alutec
Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG
Brookstraße 8
49497 Mettingen
Germany
Phone +49 (0) 54 52-97 33-10
sales@h-of.de
www.h-of.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
We reserve the right to alter products, codes and technical information without prior notice.